

Potrubní oddělovače (závitové)

16



Potrubní oddělovač se závitovým připojením, R295

Potrubní oddělovač R295 je vhodný pro ochranu pitné vody dle požadavku ČSN EN 1717 a odpovídá DIN1988 díl 4 konstrukce typu 1. Hlavním účelem potrubního oddělovače je ochrana rozvodu pitné vody před zpětným prouděním a zpětným nasátím. Potrubní oddělovač může být použit pro ochranu do rizikové třídy 3 a proto nabízí lepší ochranu než zpětné ventily.

Certifikace výrobku	DIN/DVGW
Médium	Studená voda
Ochrana proti znečištění pitné vody	třída 3
Materiál těla	bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny	syntetický materiál
Připojení	vnitřní závit
Maximální teplota média	40 °C
Jmenovitý tlak	PN16
Montážní poloha	vodorovná
Další popis	

- Nízká tlaková ztráta a vysoký průtok
- Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
- Zvýšená ochrana proti zpětnému nasávání do rozvodného systému pitné vody
- Uzavření potrubního oddělovače je opticky indikováno na krytu pružiny, objeví se zelená barva pod průhledným krytem
- Kompaktní konstrukce

Závitové připojení, otevírací tlak 0,5 bar

Velikost připojení inch	Světlost DN mm	Nastavený tlak bar	Minimální vstupní tlak bar	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
Rp 1/2	15	0,5	1,5	4,5	R295-1/2A	11 916
Rp 3/4	20	0,5	1,5	6	R295-3/4A	14 820
Rp 1	25	0,5	1,5	8	R295-1A	18 561
Rp 1 1/4	32	0,5	1,5	13	R295-11/4A	27 992
Rp 1 1/2	40	0,5	1,5	18	R295-11/2A	35 926
Rp 2	50	0,5	1,5	27	R295-2A	43 557

Závitové připojení, otevírací tlak 1,0 bar

Velikost připojení inch	Světlost DN mm	Nastavený tlak bar	Minimální vstupní tlak bar	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
Rp 1/2	15	1	2	4,5	R295-1/2B	11 916
Rp 3/4	20	1	2	6	R295-3/4B	15 117
Rp 1	25	1	2	8	R295-1B	18 561
Rp 1 1/4	32	1	2	13	R295-11/4B	27 992
Rp 1 1/2	40	1	2	18	R295-11/2B	35 926
Rp 2	50	1	2	27	R295-2B	43 557

Závitové připojení, otevírací tlak 1,5 bar

Velikost připojení inch	Světlost DN mm	Nastavený tlak bar	Minimální vstupní tlak bar	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
Rp 1/2	15	1,5	2,5	4,5	R295-1/2C	11 916
Rp 3/4	20	1,5	2,5	6	R295-3/4C	15 117
Rp 1	25	1,5	2,5	8	R295-1C	18 561
Rp 1 1/4	32	1,5	2,5	13	R295-11/4C	27 992
Rp 1 1/2	40	1,5	2,5	18	R295-11/2C	35 926
Rp 2	50	1,5	2,5	27	R295-2C	43 557

Potrubní oddělovače (závitové)

Závitové připojení, otevírací tlak 2,0 bar

Velikost připojení inch	Světlost DN mm	Nastavený tlak bar	Minimální vstupní tlak bar	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
Rp 1/2	15	2	3	4,5	R295-1/2D	11 916
Rp 3/4	20	2	3	6	R295-3/4D	15 117
Rp 1	25	2	3	8	R295-1D	18 561
Rp 1 1/4	32	2	3	13	R295-11/4D	27 992
Rp 1 1/2	40	2	3	18	R295-11/2D	35 926
Rp 2	50	2	3	27	R295-2D	43 557

Náhradní díly

Manometr, průměr 63 mm, zadní připojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar	M07M-A4	444
Manometr, průměr 63 mm, zadní připojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar	M07M-A10	444
Manometr, průměr 63 mm, zadní připojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar	M07M-A16	444
Manometr, průměr 63 mm, zadní připojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar	M07M-A25	444

