

Potrubní oddělovače (závitové)

16



Potrubní oddělovač se závitovým připojením, elektricky ovládaný, R295SA

Potrubní oddělovač R295SA je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. R295SA může být použit jako hlavní ochrana před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím. Konstrukce R295SA odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 4(GB).

Certifikace výrobku	DIN/DVGW
Médium	Voda
Napájecí zdroj	230V 50Hz
Ochrana proti znečištění pitné vody	třída 4
Materiál těla	bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny	syntetický materiál
Připojení	vnitřní závit
Maximální teplota média	40 °C
Jmenovitý tlak	PN16
Montážní poloha	vodorovná
Další popis	<ul style="list-style-type: none"> • Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody • Zvýšená ochrana proti zpětnému nasávání do rozvodného systému pitné vody • Uzavření potrubního oddělovače je opticky indikováno na krytu pružiny, objeví se zelená barva pod průhledným krytem • Kompaktní konstrukce • Standartizované odtokové připojení

Závitové připojení, otevírací tlak 0,5 bar

Velikost připojení inch	Světlost DN mm	Nastavený tlak bar	Minimální vstupní tlak bar	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
Rp 1/2	15	0,5	1,5	4,5	R295SA-1/2A	28 176
Rp 3/4	20	0,5	1,5	6	R295SA-3/4A	31 445
Rp 1	25	0,5	1,5	8	R295SA-1A	34 953
Rp 1 1/4	32	0,5	1,5	13	R295SA-11/4A	49 403
Rp 1 1/2	40	0,5	1,5	18	R295SA-11/2A	58 306
Rp 2	50	0,5	1,5	27	R295SA-2A	68 376

Závitové připojení, otevírací tlak 1,0 bar

Velikost připojení inch	Světlost DN mm	Nastavený tlak bar	Minimální vstupní tlak bar	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
Rp 1/2	15	1	2	4,5	R295SA-1/2B	27 624
Rp 3/4	20	1	2	6	R295SA-3/4B	31 445
Rp 1	25	1	2	8	R295SA-1B	35 651
Rp 1 1/4	32	1	2	13	R295SA-11/4B	49 403
Rp 1 1/2	40	1	2	18	R295SA-11/2B	57 164
Rp 2	50	1	2	27	R295SA-2B	68 376

Potrubní oddělovače (závitové)

Závitové připojení, otevírací tlak 1,5 bar

Velikost připojení	Světlost DN	Nastavený tlak	Minimální vstupní tlak	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
inch	mm	bar	bar			
Rp 1/2	15	1,5	2,5	4,5	R295SA-1/2C	28 176
Rp 3/4	20	1,5	2,5	6	R295SA-3/4C	31 445
Rp 1	25	1,5	2,5	8	R295SA-1C	35 651
Rp 1 1/4	32	1,5	2,5	13	R295SA-11/4C	49 403
Rp 1 1/2	40	1,5	2,5	18	R295SA-11/2C	58 306
Rp 2	50	1,5	2,5	27	R295SA-2C	68 376

Závitové připojení, otevírací tlak 2,0 bar

Velikost připojení	Světlost DN	Nastavený tlak	Minimální vstupní tlak	Kapacita průtoku Kvs	Objednací čísla	Cena
inch	mm	bar	bar			
Rp 1/2	15	2	3	4,5	R295SA-1/2D	28 176
Rp 3/4	20	2	3	6	R295SA-3/4D	31 445
Rp 1	25	2	3	8	R295SA-1D	34 953
Rp 1 1/4	32	2	3	13	R295SA-11/4D	49 403
Rp 1 1/2	40	2	3	18	R295SA-11/2D	58 306
Rp 2	50	2	3	27	R295SA-2D	68 376