

Datový list

Danfoss Icon™ Wireless Dial

Bezdrátový pokojový termostat s analogovým ovládáním

Popis



Bezdrátový termostat Danfoss Icon™ s analogovým ovládáním nabízí možnost umístit termostat bez omezení způsobených vedením kabelů ve zdi. Minimalistický design umožňuje termostatu splynout s okolním prostředím, a přehledné ovládací prvky zase přináší uživatelskou přívětivost.


Bezdrátové termostaty Danfoss Icon™ s analogovým ovládáním nabízí následující funkce:

- Plast odolný vůči UV záření, který zpomaluje žloutnutí
- Omezení teploty (od 5 °C do 35 °C)

Objednávání

Produkt	Objednací číslo
Danfoss Icon™ bezdrátový pokojový termostat s analogovým ovládáním, verze pro instalaci na omítku (Danfoss Icon™ Wireless Dial)	088U1080

Technické údaje

Funkce	Prostorový termostat pro regulaci teploty v místnosti
Rozsah teploty okolí, nepřetržitě použití	0 °C až 40 °C
Frekvence	868,4-869,85 MHz
Vysílací výkon	< 2,5 mW
Pouzdro (Třída krytí)	IP 21
Napájecí napětí	2 x 1,5 V alkalické baterie typu AA
Shoda se směrnicemi	RED, RoHS, WEEE
Třída ochrany	Třída III
Typ	Elektronický termostat
Uživatelské rozhraní	Analogové ovládací prvky
Teplota okolí, skladování	-20 °C až +65 °C
Regulátor, typ	Nastavitelná pulsně šířková modulace
Materiál plastových dílů	Bílé díly: PC ASA Šedé díly: PC, 10 % sklo
Třída ErP	 (2%)
Schválení	CE, RoHS, WEEE
Barva	Bílá RAL9010 / Tmavě šedá RAL7024
Životnost baterií	3 roky
Dosah přenosu	Až 36 m

Výkresy

