







Počet	Popis
1	<p><b>SQ 2-115</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: <a href="#">96510203</a></p> <p>Článekové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vzlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p><b>Kapalina:</b> Čerpaná kapalina:                   Voda Rozsah teploty kapaliny:           0 .. 35 °C Vybraná teplota kapaliny:         20 °C Hustota:                                998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Techn.:</b> Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:   10700 ot/min Jmenovitý průtok:                    2 m<sup>3</sup>/h Jmen. dopravní výška:                128 m Approvals:                            CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Toleranční pásmo křivky:            ISO9906:2012 3B</p> <p><b>Materiály:</b> Čerpadlo:                                Stainless steel   EN 1.4301   AISI 304 Oběžné kolo:                            Kompozit   ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Motor:                                    Korozivzdorná ocel   DIN W.-Nr. 1.4301   AISI 304</p> <p><b>Instalace:</b> Maximální provozní tlak:            15 bar Výtlačné hrdlo:                        Rp1 1/4 Min. průměr vrtu:                      76 mm</p> <p><b>Elektrické údaje:</b> Typ motoru:                            MS3 Příkon - P1:                            2.46 kW Jmenovitý výkon - P2:                 1.85 kW Napájecí vstup P3:                    1.57 kW Frekvence el. sítě:                    50 Hz</p>

Počet	Popis
	Jmenovité napětí: 1 x 200-240 V
	Jmenovitý el. proud: 12.3 A
	Účinník: 1.00
	Jmenovité otáčky: 10700 ot/min
	Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání
	Krytí (IEC 34-5): IP68
	Třída izolace (IEC 85): F
	Délka kabelu: 1.5 m
	Výr.č. motoru: 96160853
	Jiné:
	Čistá hmotnost: 5.95 kg
	Hrubá hmotnost: 6.68 kg
	Přepravní objem: 0.011 m <sup>3</sup>
	Dánské číslo VVS: 388432515
	Norské číslo NRF: 9041345
	Země původu: MX
	Číslo tarifu: 84137029

## 96510203 SQ 2-115 50 Hz



Popis	Hodnota
<b>Všeobecná informace:</b>	
Název výrobku:	SQ 2-115
Objednávací číslo:	96510203
EAN kód:::	5700396504254
<b>Tech.:</b>	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	10700 ot/min
Jmenovitý průtok:	2 m <sup>3</sup> /h
Jmen. dopravní výška:	128 m
Stupně:	7
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Výr.č. čerpadla:	96080406
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpět. klapkou
<b>Materiály:</b>	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit
Oběžné kolo:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Korozivzdorná ocel
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Instalace:</b>	
Maximální provozní tlak:	15 bar
Výtlačné hrdlo:	Rp1 1/4
Min. průměr vrtu:	76 mm
<b>Kapalina:</b>	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 35 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrické údaje:</b>	
Typ motoru:	MS3
Příkon - P1:	2.46 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.85 kW
Napájecí vstup P3:	1.57 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	12.3 A
Účinník:	1.00
Jmenovité otáčky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Zabudovaná motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výr.č. motoru:	96160853
<b>Řídící jednotky:</b>	
CU 300/CU 301:	Komunikace není možná
<b>Jiné:</b>	
Čistá hmotnost:	5.95 kg
Hrubá hmotnost:	6.68 kg
Přepravní objem:	0.011 m <sup>3</sup>
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG





Název společnosti:

Vypracováno:


Telefon:

Datum:

19.05.2022


Popis	Hodnota
Dánské číslo VVS:	388432515
Norské číslo NRF:	9041345
Země původu:	MX
Číslo tarifu:	84137029

## 96510203 SQ 2-115 50 Hz



Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

96510203 SQ 2-115 50 Hz



Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!