

**140F1161****Termostaty, DEVIreg™ Room, Typ senzoru: Místnost + Podlaha**

Teplota – podlaha [°C]: 4 - 45, Teplota – místnost [°C]: 4 - 35, Typ displeje:

LED

**PRODUCT DETAILS**

<b>Brutto hmotnost</b>	204 Gram
<b>Čistá hmotnost</b>	153 Gram
<b>Objem</b>	0.722 Liter
<b>EAN</b>	5703466250389
<b>Type</b>	DEVIreg™ Room
<b>Product group</b>	Termostaty
<b>1 Primary battery SUM weight Kg</b>	0
<b>1 Primary battery weight Kg</b>	0
<b>2pólový přepínač</b>	Ne
<b>Aplikace</b>	Floor heating
<b>Barva</b>	Bílá RAL 9010
<b>Battery type or Name</b>	Supercapacitor
<b>CE evaluated</b>	Yes
<b>Certifikační společnost</b>	Intertek Semko UkrTEST EAC
<b>Contains batteries</b>	Yes
<b>Definiční bod snímače [Ohm/°C]</b>	15kΩ / 25°C
<b>Description</b>	DEVIreg Room
<b>Displej (Ano/Ne)</b>	Ne
<b>Hloubka [mm]</b>	24 mm
<b>Hloubka balení [mm]</b>	95 mm
<b>In scope of WEEE</b>	Yes
<b>Indukční zatížení</b>	cos φ= 0.3 max 1A
<b>Kompatibilní systém rámečků</b>	Ano
<b>Kompatibilní typ cizího snímače</b>	Ano
<b>Max. velikost kabelu do svorky [mm²]</b>	2 x 2.5
<b>Montáž na lištu DIN</b>	Ne
<b>Napájecí napětí [V] AC</b>	230 V
<b>Napájecí napětí [V] AC [Max]</b>	240 V
<b>Napájecí napětí [V] AC [Min]</b>	220 V
<b>Ochrana proti mrazu [°C]</b>	5 °C
<b>Ohmické zatížení max. [A]</b>	16 A
<b>Omezovač max. teploty [°C] [max.]</b>	35 °C
<b>Omezovač max. teploty [°C] [min.]</b>	5 °C
<b>Omezovač min. teploty [°C] [max.]</b>	35 °C
<b>Omezovač min. teploty [°C] [min.]</b>	4 °C
<b>Popis produktu</b>	DEVIreg™ Room

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

## PRODUCT DETAILS

Počet baterií	1
Reléový spínač	1pólový
Schválení	CE UkrTEST EAC
SCIP dossier no.	3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH	Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]	0.2 W
Stupeň znečištění	2
Teplota okolí [°C] [max.]	35 °C
Teplota okolí [°C] [min.]	0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]	60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]	-25 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]	75 °C
Teplota – místnost [°C] [max.]	35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]	4 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]	45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]	4 °C
Typ displeje	LED
Typ indikátoru	LED
Typ regulace	Pulzně šířková modulace
Typ senzoru	Místnost + Podlaha
Třída krytí prvku	21
Třída softwaru	A
UL evaluated	Out of scope
UNSPSC CODE	41112209
Výška [mm]	85 mm
Výška balení [mm]	80 mm
Warranty type	2-year product warranty
Záložní baterie	Ano
Záruka [Year]	2
Šířka [mm]	85 mm
Šířka balení [mm]	95 mm

For Documents, Software, Visuals and more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [↗](#)

## Příslušenství



**140F1090** [↗](#)

**Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1**

Prostorový snímač

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [↗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

## Příslušenství



**140F1091** [🔗](#)

**Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1**

Kabelový podlahový snímač 3m



**140F1095** [🔗](#)

**Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1**

Prostorový snímač, rámeček 426



**140F1098** [🔗](#)

**Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1**

Kabelový snímač 10m, 15 KOHM, PVC



**19121445** [🔗](#)

**Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1**

Kabel snímače 40M 15 KOHM Santropene

**For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store** [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.